

iLOQ S5 Avainpesän koodiavain

5 ¹B ²1 0 ³1 ⁴K. ⁵10. ⁶ZC

1

B = Umpioven käyttölukko
C = Profiilioven käyttölukko
D = Umpioven varmuuslukko
E = Profiilioven varmuuslukko
(mikäli käyttölukko)

2

1 = Käyttölukon avohela
2 = Käyttölukon umpihela

3

1 = Ulkopuolella sylinteri, sisäpuolella vääntönuppi
2 = Sylinteri molemmilla puolilla ovea (tällöin malli esim. B102.10.10.ZC)
3 = Ulkopuolella sylinteri, sisäpuolella umpikilpi
4 = Ulkopuolella umpikilpi, sisäpuolella sylinteri
5 = Ulkopuolella sylinteri
6 = Pintalukon ulkopuolen avainpesä
7 = Pintalukon ulkopuolen kaksoisavainpesä
8 = Pitkäsälvan avainpesä

4

(mikäli umpioven käyttölukko)
ei merkintää = Normaali ulkopuolen hela (normaaliin tiivistettyyn ulospäin aukeavaan oveen, jossa B-mitta 22,5mm suurempi)
K = Korkea ulkopuolen hela (ohueen tiivistämättömään oveen tai sisäänpäin aukeavaan toimiston oveen)

5

10 = Perusversio sisätilaan
20 = Normaali sylinteri sisätilaan sekä liitäntäjohto (Sylinterin mukana liitosjohto kellopiiriä, ulkoista ohjausta ja Online-kytkentää varten)
20C = Normaali sylinteri sisätilaan, liitäntäjohto sekä kellopiiri
1 = Normaali sylinteri ulkotilaan
2 = Normaali sylinteri ulkotilaan sekä liitäntäjohto (Sylinterin mukana liitosjohto kellopiiriä, ulkoista ohjausta ja Online-kytkentää varten)
2C = Normaali sylinteri ulkotilaan, liitäntäjohto sekä kellopiiri
Huom! Mikäli sylinteri molemmin puolin ovea, koodissa esiintyy ensin ulkopuolen sylinterin tyyppi ja sen jälkeen sisäpuolen sylinterin tyyppi:
B102.10.10.ZC = Molemmat puolet ovesta lämpimiä tiloja. Normaali sisäovi.
B102.1.10.ZC = Ulkopuoli on kylmä-, sisäpuoli lämmintila. Normaali ulko-ovi.
B102.1.1.ZC = Molemmat puolet ovesta kylmiä tiloja. Esim ulkoportti.

6

Käyttölukot:
ZC = kromattu
ZD = Satiini
ZM = Ni/Sa, Nikkeli/Satiiniharjattu (pinnaltaan kuten RST-harjattu)
BP = Ms/Ki Kiiltävä messinki

Varmuuslukot:
HC = CR, kromattu
HD = Satiini
HBP = Ms/Ki kiiltävä messinki